



CASSE AMPLIFICATE

187RA amplificata - dal: 1971 al: 1975 / amp. 150 W; 2 altoparlanti ø 40 cm; tweeter a compressione.

190RA amplificata - dal: 1971 al: 1983 / amp. 100 W; 4 altoparlanti 12" a larga banda.

201SA amplificata - dal: 1985 al: 1996 / amp. MosFet 100 W; woofer 12"; tweeter dinamico a tromba.

202SA amplificata - dal: 1985 al: 1996 / amp. Mosfet 150 W; woofer 15"; driver a compressione + tromba.

299A amplificata - dal: 1971 al: 1983 / amp. 100 W; 4 altoparlanti 12" a larga banda; 2 tweeter.

307A amplificata - dal: 1984 al: 1992 / amp. 250 W; woofer 15"; driver a compressione + tromba; tweeter dinamico a tromba.

312A amplificata - dal: 1991 al: 1998 / amp. MosFet 350 W; processore; woofer 12"; midrange 6"; tweeter.

377A amplificata - dal: 1971 al: 1978 / amp. 150 W; 6 altoparlanti 12" doppio cono a larga banda.

378A amplificata - dal: 1979 al: 1988 / amp. 250 W; 2 woofer 15"; tromba + driver dinamico; tweeter dinamico a tromba.

420A amplificata - dal: 1976 al: 1984 / amp. 250 W; woofer 18"; midrange 12"; tweeter a compressione.

450A biamplificata - dal: 1974 al: 1983 / 2 amp. 200+100 W; x-over elettronico; woofer 18"; driver dinamico + tromba esponenziale; 3 tweeter piezoelettrici.

480A biamplificata - dal: 1984 al: 1992 / 2 amp. 300+150 W; x-over elettronico; woofer 18"; driver a compressione + tromba; tweeter dinamico a tromba.

MT150A PA & MONITOR amplificata - dal: 1993 al: 1999 / amp. MosFet 80 W; processore; woofer 6,5"; 3 ingressi (2 linea + 1 micro); EQ; uscita miscelata.

MT360A PA & MONITOR biamplificata - dal: 1999 al: 2002 / 2 amp. MosFet 250+100 W; 2 processori; x-over elettronico 24dB/oct.; woofer 12" con magnete al neodimio; driver 1" a compressione + tromba

W3 biamplificata - dal: 1976 al: 1977 / 2 amp. 350+250 W; x-over elettronico; woofer 18" in cassa a tromba piegata; 2 midrange 12"; tweeter a compressione

W3L biamplificata - dal: 1978 al: 1987 / 2 amp. 350+250 W; x-over elettronico; woofer 18" in cassa a tromba piegata; 2 midrange 12"; 6 tweeter piezo; tromba con driver dinamico

W4 biamplificata - dal: 1978 al: 1987 / 2 amp. 350+250 W; x-over elettronico; 2 casse a tromba dritta con woofer 15"; 2 midrange 12"; tromba con driver dinamico; 6 tweeter

W5 biamplificata - dal: 1979 al: 1988 / amp. esterno (801) 800 W; x-over elettronico; 2 casse a tromba piegata con woofer 15"; 2 midrange 12" + tweeter dinamico in cassa a tromba dritta tromba ad alta potenza.

W12A biamplificata - dal: 1998 al: 2001 / 2 amp. MosFet 350+150 W; 2 processori; x-over elettronico 24dB/oct; woofer 12"; driver 2"+ tromba direttività costante.

W15A biamplificata - dal: 1998 al: 2001 / 2 amp. MosFet 350+150 W; 2 processori; x-over elettronico 24dB/oct; woofer 15"; driver 2"+ tromba direttività costante.

SUBWOOFER

115SA subwoofer amplificato - dal: 1997 al: 2000 / amp. MosFet 500 W; x-over elettronico stereo 24dB/oct.; processore; woofer 15".

118SA subwoofer amplificato - dal: 1993 al: 1998 / amp. MosFet 600 W; x-over elettronico stereo 24dB/oct.; processore; woofer 18".

MONITOR

49A monitor amplificato - dal: 1989 al: 1996 / amp. MosFet 100 W; woofer 12"; tweeter dinamico a tromba.

59A monitor amplificato - dal: 1985 al: 1994 / amp. Mosfet 150 W; woofer 15"; driver a compressione caricato a tromba.

61A monitor amplificato - dal: 1972 al: 1988 / 2 casse di cui una con amp. 80 W; woofer 12" banda larga in ogni cassa.

62A monitor amplificato - dal: 1972 al: 1975 / 2 casse di cui una con amp. 100 W; woofer 12" banda larga in ogni cassa.

62RA monitor amplificato - dal: 1976 al: 1987 / amp. 100 W; 2 woofer 12" banda larga

63A monitor amplificato - dal: 1980 al: 1992 / amp. MosFet: 250W; woofer 15"; driver a compressione + tromba; tweeter dinamico a tromba

Montarbo



Electronica Montarbo srl 40057 Cadriano - Bologna (Italy)
☎ +39 051 766437 • Fax +39 051 765226